



# Telemecanique

## Sensors

# Malzeme İşleme Uygulamaları için Algılama Çözümleri



**OsiSense XMLR**  
Ekranlı Elektronik  
Basınç Sensörü  
Hem dijital hem de  
analog çıkışlı



**Preventa XCS-LE/F**  
Selenoid kilitlemeli  
Emniyet Şalteri  
Kontrolsüz erişimi  
engellemek için  
plastik ve metal seri

### Diğer Çözümler



**OsiSense XCKP**  
Nihayet Şalteri  
Konum kontrolü



**OsiSense XS**  
Endüktif Sensör  
Metal cisimlerin  
algılanması



**Preventa  
XCSDM-P/R/C**  
Manyetik kodlu  
emniyet şalterleri  
Kapı Kontrolü



[www.tesensors.com/tr](http://www.tesensors.com/tr)

## Özellikler

### OsiSense XMLR

- 2 düğme ile kolay konfigürasyon
- Analog ve programlanabilir PNP-NA/NK çıkışlı
- 0..600 bar ölçüm aralığı
- 320 döner gövde ve iki yönlü gösterge



## Referanslar


Akışkan Girişi	Çıkış	Ölçüm Aralığı						
G1/4A	4...20 mA	PNP	-1 bar	1 bar	10 bar	16 bar	40 bar	
1	-		XMLRM01G0T25	XMLR001G0T25	XMLR010G0T25	XMLR016G0T25	XMLR040G0T25	
1	1		XMLRM01G1P25	XMLR001G1P25	XMLR010G1P25	XMLR016G1P25	XMLR040G1P25	
-	2		XMLRM01G2P25	XMLR001G2P25	XMLR010G2P25	XMLR016G2P25	XMLR040G2P25	

### Kablo Bağlantısı Konnektörler (dişi)



M12	Düz	Dirsekli
4 pin çelik halka	XZCC12FDM40B	XZCC12FCM40B
4 pin plastik halka	XZCC12FDP40B	XZCC12FCP40B
5 pin çelik halka	XZCC12FDM50B	XZCC12FCM50B

### PUR hazır kablolu Konnektörler (dişi)\*



M12	Düz	Dirsekli
4 pin 2 m	XZCP1141L2	XZCP1241L2
4 pin 5 m	XZCP1141L5	XZCP1241L5
4 pin 10 m	XZCP1141L10	XZCP1241L10

\*Bir PVC kabloda, P harfinin ardından V harfi gelir, örneğin: XZCPxxxxxx, XZCPVxxxxxx olur.



## Özellikler

### Preventa XCS-LE/F

- 8 konumlu döner kafalı
- Maks. Güvenlik seviyesi PLe-Cat4 / SIL 3
- Standart kilitlemeli, anahtarlı ve basma butonlu modeller
- Enerji kesildiğinde kilitleme veya enerji verildiğinde kilitleme
- 6 kontak opsiyonu (3 adet emniyet kontaktları - 3 adet selenoid kontaktları)

## Referanslar

Selenoid kontaktları			
	1NA + 1NK	2NK	2NK + 1NA
Emniyet kontaktları	1NA + 1NK	XCS-LF2525312	-
2NK	-	XCS-LF2727312	-
2NK + 1NA	-	-	XCS-LF3737312


Plastik gövdeli modeller için referanslardaki **F** harfini **E** ile değiştiriniz.

Örnek; XCS-LF2525312 -> XCS-LE2525312


Selenoidin enerjilenmede kilitlendiği modeller için referanslardaki **3** sayısını **5** ile değiştiriniz.

Örnek; XCS-LF2525312 -> XCS-LF2525512


## Aksesuarlar




Düz anahtar  
XCS-Z01



Geniş anahtar  
XCS-Z02



Esnek anahtar  
XCS-Z03



Sürgülü Anahtar  
XCS-Z05

Simply easy!™

Diğer versiyonlar için lütfen [Müşteri Destek Hattını](#) arayın.

444 30 30

[destek@tesensors.com](mailto:destek@tesensors.com)



Telemecanique

Sensors